

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną LUX, STANDARD obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft
- drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej odporności na zarysowania co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne użytkowanie

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

